

多合一攝影機

1080P 日夜兩用紅外線攝影機

JKK-308SW



- TVI 1080P / AHD 1080P / CVI 1080P / 類比960H UTC按鈕輸出選擇
- 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更清晰
- 高透光高清鏡頭
- 8顆高功能陣列式紅外線LED，照射距離最遠達30米
- 電源雙防護設計，可有效降低因異常電壓侵入造成的損壞

SPECIFICATION

Model	JKK-308SW
攝像元件	1/3" SONY IMX 323 2.4M CMOS Sensor (超高解析)
有效圖素	1984(H) x 1225(V)
解析度	1920(H) X 1080(V) @30FPS
輸出格式	TVI 1080P / AHD 1080P / CVI 1080P / 類比960H
鏡頭	200萬畫素鏡頭 3.6mm, 6.0mm
專業功能	數位寬動態 / 透霧 / 強光抑制 / 隱私遮罩 / 鏡像 / 凍結 / 慢快門
最低照度	0.01 LUX @ F2.0, 0 LUX (紅外線開啟)
同步系統	內同步
自動電子快門	1/60 ~ 1/100,000s
信號雜訊比	65 dB以上 (AGC OFF)
伽瑪特性	0.45
掃描頻率	2:1 交錯掃描
自動增益控制	有 (自動調整)
自動白平衡	有 (自動調整)
逆光補正	有 (自動調整)
OSD選單	內建, 線控式 (選購品)
防水等級	IP67
LED 發光體	8顆 高功率陣列式850nm紅外線 IR LED
照射距離	20~30 M (依鏡頭及安裝環境而異)
IR CUT	內建
IR光感器啟動	照度低於 10LUX, 自動啟動紅外線投射
影像輸出	1.0Vp-p / 75 Ohms.
工作溫度	-10°C~50°C (14°F~122°F)
電源	DC12V
尺寸	139(L) x 83(W) x 77(H)

Specifications subject to change without notice



與正本相符

4 路五百萬混合式錄放影機

HB-ATR504HN-H

- ▶ 影像壓縮格式: H.264/H.265
- ▶ 支援 4 路影像 5M/4M/1080P/720P AHD / TVI / CVI / WD1 輸入
- ▶ 可增加 2 路 IP 攝影機輸入/NVR 模式最大可切換成 6CH IP 輸入
- ▶ 面板具錄影/網路/電源提示燈號
- ▶ 支援多組帳號密碼層級與權限管理功能
- ▶ 支援 USB2.0 備份或網路備份
- ▶ 具滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- ▶ 監看及回放攝影機名稱可自訂
- ▶ 支援 4G 手機監看推播功能(Android/iPhone/iPad)
- ▶ 支援智能分析:區域入侵/越線/位移偵測
- ▶ 支援瀏覽器 Google Chrome/Edge · 中控軟體遠端管理設定



電器產品規格

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	HB-ATR504HN-H
即時顯示速度	5MP@20fps ; 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1@30 fps/ IPC 5MP@30fps
錄影張數	5MP Lite @10 fps / 4MP Lite / 1080P@15 fps / 1080P Lite /720P/WD1(960x480)@30 fps 每路單獨調整錄影張數及畫質/主碼流
畫面顯示	1 / 4 / 6 / 9 分割畫面、跳台、多段數位放大
錄影設定	自動與手動雙模式切換 · 錄影類型: 全時 / 位移 / 警報 / 智能錄影
重播回放功能	可依事件/時間/多分割數重播回放
重播回放速度	快轉 / 倒帶 : x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
重播回放數	主機端 : 4 / 遠端 : 4
OSD 顯示功能	頻道名稱 / 時間格式
螢幕輸出	CVBS (Spot)x 1 / VGA x1 (1920x1080) / HDMI x1(1920x1080)
影像輸入	4CH 輸入 (4 種模式可混插) + 2CH 網路攝影機輸入
聲音輸入/輸出	外接式聲音輸入或同軸帶聲 4 組 / 聲音輸出 1 組
警報輸入/輸出	警報輸入 4 組/ 警報輸出 1 組
位移偵測	支援 4 區位移偵測 / 8 段靈敏度可調
RS-485/422 功能	可控制 PTZ 及連接控制鍵盤控制主機
儲存	可內裝 1 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(單顆支援 10TB) · E-SATA x 1
網路介面	RJ45 1000Mbps x 1
網路協定	TCP/IP/PPPoE/DHCP/DNS/DDNS/UPnP/HTTP/HTTPS/802.1x
電源	DC12V 1.5A / 耗電量 10W(不含硬碟)
工作溫度	-10℃ ~ 50℃
尺寸	300(寬) mm x 250(深) mm x 45(高)mm

CE FC



哈柏科技

與正本相符